

## ICP-W-3020G-2C

4U 紧凑型工业电脑，灵活的安装方式方便安装于设备中



- 支持 Intel Core i7/i5/i3 CPU
- 配置 250 瓦/300 瓦 PS/2 电源
- 容易安装前置托架，可固定 3 个 5.25"、2 个 3.5"磁盘（1 外置，1 内置）
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 前端存取 USB/PS/2 介面
- 设计可在苛刻环境中如震动、重、高温环境下使用

### 规格

系统内核	
CPU	Intel® Core i7 2600,3.4GHz,8M L3 Cache,4 核 8 线程
	Intel® Core i5 2400,3.4GHz, 6M L3 Cache,4 核 4 线程
	Intel® Core i3 2120,3.3GHz,3M L3 Cache,双核 4 线程
	Intel® Pentium G2010,2.8GHz,3M L3 Cache,双核双线程
	Intel® Pentium G1620,2.7GHz,2M L3 Cache,双核双线程
芯片组	Intel H61
图像	集成的 Intel HD Graphics 1GB Maximum Shared memory
内存	2 个 240 芯 DIMM 插槽，支持最高 16GB DDR3 1333 /1600 MHz
操作系统	➢ Windows7 32/64-bit edition
I/O 接口	
SATA	➢ 4 个 SATA 接口，其传输速率为 300MB/s
板载 I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 6 个 USB 2.0 Pin Headers</li> <li>➢ 10 个串口 (8xRS-232,2xRS-232/422/485,COM3 and COM7 support RS-232/422/485)</li> <li>➢ 1 个打印机接口</li> <li>➢ 1 个软驱接口</li> <li>➢ 1 个前面板接口</li> </ul>
后面板接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 个 RJ45 LAN 口</li> <li>2 个 USB2.0 接口</li> <li>2 个 USB3.0 接口</li> <li>1 个 D-Sub VGA 接口</li> <li>1 个 LTP 接口</li> <li>1 个 DVI-D 接口</li> <li>1 个 PS2 键盘接口</li> <li>1 个 PS2 鼠标接口</li> <li>2 个音频接口(Line-out and Mic-in)</li> </ul>

# PRODUCTS·产品篇

前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口 1 个电源按键 1 个复位键 1 个电源指示灯 1 个硬盘状态指示灯
扩展插槽	1 个 PCIe x16:16GB/S 1 个 PCIe x1:500MB/S 2 个 PCI
显示	
图像	Intel HD Graphics
显存芯片	共享系统内存，最大到 1GB 显存
VGA	Dsub-15 接口，最大到 2048x1536 分辨率@75Hz
DVI	1 for G2 Version
Ethernet	
Controller	➤ GbE LAN:Realteck ➤ 10/100/1000 Mbp
Port	RJ-45x2
机械规格	
外观尺寸	330mm x 300mm x 154mm
操作温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~60℃
相对湿度	10%~90%
安全性	CE/FCC A 类

## 机械布局

