

## 工业显示器

DTM-K215N

- 采用工业级高亮度显示屏，寿命更长
- 支持 壁挂式、桌面式、嵌入式安装
- 可选择触摸屏，性能稳定，定位精准无漂移，灵敏度高，触控感好



### 产品参数

液晶面板	曲率	直面
	尺寸	21.45
	背光类型	ELED
	分辨率	1920(RGB)*1080,FHD,102PPI
	背光类型	ELED
	显示尺寸(H*V)	478.656(宽)×260.28(高)mm
	刷新率	75Hz
	比例	16:9
	亮度	180±20cd/m2
	对比度	3000:1(Typ.)
	色数	16.7M
	响应速度	6.5(Typ.)(G to G)
	可视角度(水平/垂直)	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
	色域	NTSC
	默认色温	6500
音频接口	VGA	1个
	HDMI	1个
电源	输入电压	DC 12V/2.5A
	类型	外置适配器
	AC输入功耗	22W
	待机功耗(最大)	≤0.5W
	指示灯模式(开机, 待机)	Power on:Blue or RED(LED) Power saving:RED(LED)
结构	产品尺寸(裸机):	494*295-85mm (底座)
	产品净重	约2.5kg
	外箱尺寸(单位: mm)	548*97*378mm
工作环境	存储温度	-20℃~60℃
	工作温度	0℃~40℃
	存储湿度	5~90% (无结露) (40摄氏度)
	工作湿度	10~85%RH

### 产品信息

